

Standard

Universal-Drehdimmer

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☒ P
Feller-NR: 40420.RLC.P.61**E-NR:** 348 256 000**EAN:** 7611386307749

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart: Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte**Halogenfrei:** Ja**Werkstoffgüte:** Duroplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Gerätebreite:** 53 mm**Gerätehöhe:** 53 mm**Gerätetiefe:** 29 mm**Lastart:** universal**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Nebenstelleneingang:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.P.61

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss

377 125 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSE
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 256 790
konventionelle und elektronische
Transformatoren ...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss