

STANDARDue

Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 40420.RLC.Q.60.14

E-NR: 348 066 150

EAN: 7613175266886

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle und elektronische Transformatoren -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420
VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -
Einbautiefe 31 mm - Q - schwarz - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

58 mm

Gerätehöhe:

58 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI
- schwarz...

920-40000.QMI.60
378 025 150



Distanzhülse - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
- schwarz...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V	40420.RLC.BSE.14
AC, 50 Hz - Für Glüh- und	548 256 700
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische T...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.Q.SL.60
Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53	378 024 250
mm, für Bohrung 50 mm - Q - schwarz	