

STANDARDdue

Variatore universale rotativo Illuminato


colore:
☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 40420.RLC.Q.61.14

E-NR: 348 066 100

EAN: 7613175266909

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 58 mm

altezza dell'apparecchio: 58 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.61
378 024 100



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40420.RLC.Q.61.14



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.61
 variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 100
 - Disco frontale 53 mm, per ritag...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - bianco -...

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - Illuminato - 230	40420.RLC.BSE.14
V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e	548 256 700
lampade alogene a bassa tensione - Per...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.Q.SL.61
 variatori illuminato - Senza placca di copertura - 378 024 200
 Disco frontale 53 mm, per ritagli...