

## Bajonett Befestigungssystem

### Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
**Bauart:**
☒ BSE

☐ BSM
**Feller-NR:** 40600.RC.BSE.44**E-NR:** 548 276 750**EAN:** 7611386045467

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Rot 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement             |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast              |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 58 mm                    |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 52 mm                    |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 29 mm                    |
| <b>Lastart:</b>                     | kapazitive Last          |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                     |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>            | -                        |

**Zubehör:****Name / Kategorie**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

**Feller-Nr / E-NR**

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

**Zerlegung:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                  | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz                                             | 40600.RC.BSE            |
|                                                                                   | - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -<br>20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE | 548 276 790             |
|  | Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -                                                  | 660.230V.LED.40         |
|                                                                                   | LED 230 V Rot, 1,0 mA                                                                    | 209 990 650             |