

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 40600.RC.Q.A.60

E-NR: 348 376 150

EAN: 7613175470153

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W
ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) -
schwarz - IP20

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 58 mm

Gerätehöhe: 58 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 150
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-40000.QMI.A.60
	Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...	388 164 150

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BAE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 376 790 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPF...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...