

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40600.RL.BAE.14

E-NR: 348 686 790

EAN: 7613175471723

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
Illuminato - Con LED bianco 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz -
Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a
bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non
utilizzare con i trasformatori elettronici - Con contatto di
commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W
ohmnico, 40-600 VA induttivo - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAE - incolore - IP20

modo di montaggio:

incastrato

composizione:

elemento base

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

58 mm

altezza dell'apparecchio:

52 mm

profondità dell'apparecchio:

37 mm

tipo di carico:

carico induttivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680

Scheda dati: 40600.RL.BAE.14



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione...	40600.RL.BAE 348 396 790



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600