

SNAPFIX® Befestigungssystem

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:
☐ farbneutral

Bauart:
☒ BAE

☐ BAM

Feller-NR: 40600.RL.BAE.44

E-NR: 348 716 790

EAN: 7613175471747

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED
 Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
 Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
 Transformatoren - Mit Schaltkontakt für
 Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA
 induktiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe
 37 mm - BAE - farbneutral - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	52 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -
SNAPFI...

Feller-Nr / E-NR

40600.RL.BAE
348 396 790



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650