

Bajonett Befestigungssystem

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
Bauart:

BSE



BSM

Feller-NR: 40600.RL.BSM.34**E-NR:** 548 263 780**EAN:** 7611386232287

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED
 Gelb 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
 Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
 Transformatoren - Mit Schaltkontakt für
 Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA
 induktiv - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -
 77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Sicherungshalter mit Sicherung - Für
 Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
 EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
 249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -
Mit LED Gelb 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600
W...

40600.RL.BSE.34
548 266 780