

Scheda dati: 40600.RL.BSM.74

Sistema di fissaggio a baionetta

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita Illuminato



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 40600.RL.BSM.74

E-NR: 548 263 770

EAN: 7611386223698

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminato - Con LED blu 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Profondità 29 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	77 mm
altezza dell'apparecchio:	77 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	carico induttivo
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo
40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer
con sistema di montaggio a baionetta con design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con	2711
	1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000
	Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -	40600.RL.BSE.74
	Illuminato - Con LED blu 1,0 mA - 230 V AC,	548 266 770
	50 Hz - Per lampade ad incandesc...	