

Bajonett Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
Bauart:**Feller-NR:** 40600.RLC.BSM.34**E-NR:** 548 243 780**EAN:** 7611386308036

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Für konventionelle
Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen
und konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - Mit LED Gelb 1,0
mA - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv -
Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 - 77 x 77
mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711
376 163 000



Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED 40600.RLC.BSE.34
Gelb 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und 548 246 780
Niedervolthalogenlampen - Für elektronis...