

## EDIZIOdue colore

## Universal-Drehdimmer Beleuchtet



## Farbe:

☐ weiss

## Bauart:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40600.RLC.FMI.61.84

E-NR: 548 240 660

EAN: 7611386318196

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Grün 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Montageart:                  | Unterputz                            |
| Zusammenstellung:            | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei:                 | Ja                                   |
| Werkstoffgüte:               | Thermoplast                          |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20                                 |
| Gerätebreite:                | 88 mm                                |
| Gerätehöhe:                  | 88 mm                                |
| Gerätetiefe:                 | 29 mm                                |
| Lastart:                     | universal                            |
| Werkstoff:                   | Kunststoff                           |
| Befestigungsart:             | Befestigung mit Schraube             |
| Nebenstelleneingang:         | Nein                                 |
| Schlagfestigkeit:            | -                                    |

## Zubehör:



## Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete  
Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

## Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61  
378 343 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.30  
LED 230 V Gelb, 1,0 mA 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40  
LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.70  
LED 230 V Blau, 1,0 mA 209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.80  
LED 230 V Grün, 1,0 mA 209 990 660



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61  
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61  
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000  
weiss



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
EDIZIO.liv

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                                | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED     | 40600.RLC.BSM.84 |
| Grün 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh-       | 548 243 760      |
| und Niedervolthalogenlampen - Für elektronis... |                  |



|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete | 920-40000.FMI.SL.61 |
| Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss      | 378 343 000         |

Datenblatt: 40600.RLC.FMI.61.84

