

NEVO

Poussoir KNX RGB



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 4401-B.N.CO.Q.SL.62

E-NR: 323 103 040

EAN: 7613175022970

Poussoir KNX RGB - Simple - Avec membrane transparente - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Avec BCU - Protection contre l'humidité activable - Profondeur 22 mm - N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

mode de montage:	autre
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP55
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q
160 213 000



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

925-4400.N.Q.10
377 031 090

Fiche technique: 4401-B.N.CO.Q.SL.62



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
Fourniture: Set à 4 vis

Décomposition:



Name / Kategorie

Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.62
377 013 040



STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température

4400-B.BSM.L
313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...

920-4401.Q.A.SL.61
388 541 100