

NEVO

Con membrana trasparente Pulsante KNX RGB



colore:



Esecuzione:

**Feller-NR:** 4401-B.NUP.Q.SL.61**E-NR:** 323 100 000**EAN:** 7613175022994

Con membrana trasparente - Pulsante KNX RGB - Semplice - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Profondità 22 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio: incastrato**con display:** No**con sensore IR:** No**con termostato per ambienti:** No**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 1**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 1**con campo per dicitura:** Sì**grado di protezione (IP):** IP55**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

**Name / Kategorie**

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000

Scheda dati: 4401-B.NUP.Q.SL.61



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e 921-4400.N.Q.61
guarnizione - bianco 377 013 000

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -	923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	374 001 100



Pulsante KNX RGB - Disco frontale 53 mm, per	4401-B.N.CO.Q.SL.61
ritaglio 53 mm - Protezione contro l'umidità può	323 103 000
essere attivata - bianco	