

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 4401-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 011 100

EAN: 7613175265964

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
Einfach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76
x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...	2911.QMI.A.61 334 070 100



Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - 915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol 378 275 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BSE.L
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	313 076 710



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
weiss	