

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54
Feller-NR: 4402-B.QX.54.SL.61**E-NR:** 313 021 100**EAN:** 7613175266060

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
 SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
 Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
 Zweifach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - weiss - IP20 -
 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue	334 070 100
	50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	weiss - 90 x 90 mm...	
	Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
	Ohne Symbol	378 275 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset	920-4402.Q.A.SL.61
	komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster, vertikal	388 542 100
	- Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -	
	Fron...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset 920-4402.QMI.A.SL.61
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster, vertikal 388 543 100
- Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Front...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	4400-B.BSE.L 313 076 710
---	-----------------------------



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss	901.QX.54.61 283 011 100
---	-----------------------------