

NEVO

Pulsante KNX RGB



colore:



Esecuzione:

**Feller-NR:** 4404-B.NAP.Q.SL.62**E-NR:** 323 121 040**EAN:** 7613175023120

Pulsante KNX RGB - Quadruplo - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP55
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

**Name / Kategorie**

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.62
284 012 040

Scheda dati: 4404-B.NAP.Q.SL.62



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Morsetto di raccordo per scatola NAP

935.N
284 900 100



Nipplo di collegamento - Per collegare singole
scatole

721.NAP
126 304 004

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pulsante KNX RGB - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 53 mm - Protezione contro l'umidità può
essere attivata - grigio chiaro

4404-B.N.CO.Q.SL.62
323 123 040



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso

902-NAP.Q.62
284 012 040