

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante KNX RGB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

■ nero

■ bianco

Esecuzione:

■ QMI.A

■ Q.A

■ QX.54.A

Feller-NR: 4404-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 160 150

EAN: 7613175525327

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW
- Potenza supplementare per illuminazione di tasto
mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX -
Con BCU - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -
Con sensore temperatura - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Quadruplo - Profondità 31 mm - QMI.A -
nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
Senza simbolo

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Scheda dati: 4404-B.QMI.A.SL.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30	4400-B.BAM.L
	V DC SELV - Con BCU - Con sensore	329 023 790
	temperatura - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura	920-4404.QMI.A.SL.60
	completo con tasti - Per pulsante quadruplo - Senza iscrizione - Con placca di copertura -...	388 545 150