

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 4404-B.QMI.SL.61

E-NR: 313 040 100

EAN: 7613175266176

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
- Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
temperatura - Quadruplo - Profondità 31 mm - QMI -
bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

Feller-Nr / E-NR

920-4404.QMI.A.SL.61
388 545 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61
334 070 100

Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.61
378 275 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.Q.A.SL.61

388 544 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30
V DC SELV - Con BCU - Con sensore
temperatura

Feller-Nr / E-NR

4400-B.BSM.L

313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
completo con tasti - Per pulsante quadruplo -
Senza iscrizione - Con placca di copertura -...

920-4404.QMI.A.SL.61

388 545 100