

## NEVO

### Bewegungsmelder pirus 130 D10 1-10 V Dimmer



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

#### Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

**Feller-NR:** 44130.D10.NAP.Q.60

**E-NR:** 545 001 050

**EAN:** 7613175362359

Bewegungsmelder pirus 130 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 130° - Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Anbauhöhe 123 mm - NAP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback - Leistungsaufnahme 0,4 W

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Aufputz         |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 10 m            |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 0 - 130 °       |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 600 W           |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | IK07            |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP54            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130 FLEX                                                                       | 44130.SET<br>535 290 200       |
|   | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1<br>Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten<br>- Anbauhöhe 35 mm - schwarz | 902-35.NAP.Q.60<br>284 010 050 |
|  | Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung<br>Montagerahmen 923-NUP...                                                     | 924-44000.60<br>374 100 790    |