

## NEVO

## Détecteur de mouvement pirios 130 DIM Variateur universel



## couleur:



noir



blanc



gris clair

## Assortiment:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.DIM.NAP.Q.61

E-NR: 545 021 000

EAN: 7613175362632

Détecteur de mouvement pirios 130 DIM - Variateur universel - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie réglée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 130° - Fixation au mur ou plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m - Puissance absorbée 0,4 W - Hauteur 123 mm - NAP.Q - blanc - IP54 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| mode de montage:                         | apparent                |
| version:                                 | détecteur de mouvement  |
| sans halogène:                           | Oui                     |
| protection au ras du mur:                | Non                     |
| contrôle d'éclairage de cage d'escalier: | Oui                     |
| qualité du matériau:                     | matière thermoplastique |
| portée max. frontale:                    | 10 m                    |
| portée max. latérale:                    | 8 m                     |
| percée pour animaux:                     | Non                     |
| angle de détection horizontal:           | 0 - 130 °               |
| durée d'enclenchement min.:              | 10 s                    |
| durée d'enclenchement max.:              | 40 min                  |
| sensibilité lumineuse réglable:          | Oui                     |
| hauteur de montage optimale:             | 2.5 m                   |
| capacité de coupure max.:                | 420 W                   |
| matériau:                                | matière synthétique     |
| sensibilité réglable:                    | Oui                     |
| sensibilité lumineuse:                   | 10 - 2000 lx            |
| diamètre du champ de détection au sol:   | 0 m                     |
| réglage de lumière constante:            | Non                     |
| interconnectable:                        | Oui                     |
| résistance aux chocs:                    | IK07                    |
| indice de protection (IP):               | IP54                    |

## Fiche technique: 44130.DIM.NAP.Q.61

### Accessoires:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                         | Feller-Nr / E-NR               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Set de réduction pour détecteur de mouvement<br>pirios 130 FLEX                                                          | 44130.SET<br>535 290 200       |
|   | Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1<br>entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas<br>- Hauteur 35 mm - blanc | 902-35.NAP.Q.61<br>284 010 000 |
|  | Joint de rechange pour drainage d'eau pour<br>cadre de montage 923-NUP...                                                | 924-44000.60<br>374 100 790    |