

NEVO

Rilevatore di movimento piro 130 DIM Variatore universale



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.DIM.NUP.Q.62**E-NR:** 545 020 040**EAN:** 7613175362670

Rilevatore di movimento piro 130 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Profondità 16 mm - Altezza 100 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Campo di potenza 0,4 W

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	10 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 130 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP54

Scheda dati: 44130.DIM.NUP.Q.62

Accessorio:



Name / Kategorie

Kit di riduzione per rivelatore di movimento piroso
130 FLEX

Feller-Nr / E-NR

44130.SET
535 290 200



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio
chiaro

923-NUP.Q.A.62
374 001 140