

NEVO

Rilevatore di movimento pirois 130 R Relais 1 canale



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.R.NAP.Q.61

E-NR: 545 031 000

EAN: 7613175362694

Rilevatore di movimento pirois 130 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 130° - Per fissaggio al muro o soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento fino a 10 m - Altezza 123 mm - NAP.Q - bianco - IP54 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura)

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	10 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 130 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP54

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro 130 FLEX	44130.SET 535 290 200
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - bianco	902-35.NAP.Q.61 284 010 000
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790