

NEVO

Bewegungsmelder pirois 130 R Relais 1-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44130.R.NUP.Q.60

E-NR: 545 030 050

EAN: 7613175362717

Bewegungsmelder pirois 130 R - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W
 - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -
 Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 130° - Für
 Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,
 Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm -
 Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Leistungsaufnahme 0,4 W
 - Testmodus mit LED-Feedback - Beleuchtete Taster
 (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für
 Bereichserweiterung (einfacher Verbund) -
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten
 (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der
 Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP54

Zubehör:



Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - schwarz

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.A.60
374 001 150



Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130
FLEX

44130.SET
535 290 200



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60
374 100 790