

## NEVO

## Rilevatore di movimento piriros 180 D10 Variatore 1-10 V



## colore:



## Esecuzione:



Feller-NR: 44180.D10.NUP.Q.61

E-NR: 545 050 000

EAN: 7613175403786

Rilevatore di movimento piriros 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - Altezza 39 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| modo di montaggio:                          | incastrato               |
| versione:                                   | segnalatore di movimento |
| senza alogeni:                              | Sì                       |
| protezione contro lo strisciamento:         | No                       |
| controllo dell'illuminazione delle scale:   | Sì                       |
| qualità del materiale:                      | materiale termoplastico  |
| max. portata frontale:                      | 12 m                     |
| max. portata da un lato:                    | 8 m                      |
| dispositivo di rilevamento animali:         | No                       |
| angolo di rilevamento orizzontale:          | 90 - 180 °               |
| durata di funzionamento min.:               | 10 s                     |
| durata di funzionamento max.:               | 40 min                   |
| luminosità di intervento regolabile:        | Sì                       |
| altezza di montaggio ottimale:              | 1.1 m                    |
| max. potenza di interruzione:               | 600 W                    |
| materiale:                                  | materiale sintetico      |
| sensibilità di intervento regolabile:       | Sì                       |
| luminosità di intervento:                   | 10 - 2000 lx             |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 0 m                      |
| regolazione di luce costante:               | No                       |
| collegabile in rete:                        | Sì                       |
| resistenza agli urti:                       | IK07                     |
| grado di protezione (IP):                   | IP55                     |

## Scheda dati: 44180.D10.NUP.Q.61

### Accessorio:

|                                                                                     | Name / Kategorie                                                                                                         | Feller-Nr / E-NR                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | Coperchio per rivelatore di movimento 180°<br>NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con<br>viti e guarnizione - bianco   | 921-44180.N.Q.61<br>377 014 000    |
|    | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi<br>normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite<br>per legno                    | 934-921.N.Q<br>160 213 000         |
|     | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per<br>coperchi normali - Per NAP e NUP -<br>Dotazione: Set à 4 viti             | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010     |
|    | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -<br>Con guarnizione in gomma schiumata - bianco                             | 923-NUP.Q.A.61<br>374 001 100      |
|  | Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro<br>180                                                                 | 44180.SET<br>535 296 000           |
|   | Coperchio per rivelatore di movimento 180°<br>NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione bianca - Con<br>viti e guarnizione - bianco | 921-44180.N.Q.61.61<br>377 015 000 |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                             | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Rilevatore di movimento piro 180 D10 -<br>Variatore 1-10 V - N.CO.Q - bianco                 | 44180.D10.N.CO.Q.61<br>545 053 000 |
|  | Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -<br>Con guarnizione in gomma schiumata - bianco | 923-NUP.Q.A.61<br>374 001 100      |