

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento KNX piriros 180

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GMI.A.60

E-NR: 329 010 050

EAN: 7613175510491

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento KNX piriros 180 - 24 V DC - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Angolo di rilevamento 180° - Rivelatore di movimento KNX - Profondità 22 mm - GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato

versione: segnalatore di movimento

numero di canali: 2

qualità del materiale: materiale termoplastico

max. portata frontale: 12 m

max. portata da un lato: 8 m

dispositivo di rilevamento animali: No

angolo di rilevamento orizzontale: 90 - 180 °

durata di funzionamento min.: 10 s

durata di funzionamento max.: 40 min

materiale: materiale sintetico

diametro del campo di rilevamento al suc 0 m

codice RAL (simile): 9005

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piriros 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

920-44180.G.A.60
388 180 050



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piriros 180 - Con telaio di copertura - nero

920-44180.GMI.A.60
388 181 050

Scheda dati: 44180.KNX.GMI.A.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento KNX piroso 180 - 24 V DC - Angolo di rilevamento 180/90° - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6...	44180.KNX.G.A.60 329 016 050
	EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - nero	2911.GMI.A.60 334 070 050