

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirios 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GMI.A.61

E-NR: 329 010 000

EAN: 7613175510507

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V
 DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - KNX-Busanschlussklemme 0,6
 bis 0,8 mm² - Erfassungswinkel 180° - KNX
 Bewegungsmelder - Einbautiefe 22 mm - GMI.A - weiss
 - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9010

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - weiss

920-44180.G.A.61
 388 180 000



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
 Bewegungsmelder pirios 180 - Mit
 Abdeckrahmen - weiss

920-44180.GMI.A.61
 388 181 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsplatte - SNAPFIX®	2711-EA
	Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110
	EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1	2911.GMI.A.61
	Einheitsausschnitt - weiss	334 070 000
	EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180	44180.KNX.G.A.61
	- 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - KNX Be...	329 016 000