


Fiche technique: 44180.KNX.GX.54.A.60
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement KNX piriOS 180

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GX.54.A.60

E-NR: 329 011 050

EAN: 7613175510552

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement KNX piriOS 180 - 24 V DC - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - Angle de détection 180° - Détecteurs de mouvement KNX - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
nombre de canaux:	2
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
matériau:	matière synthétique
diamètre du champ de détection au s:	0 m
numéro RAL (similaire):	9005

Accessoires:

Name / Kategorie




EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...

Feller-Nr / E-NR

 920-44180.G.A.60
 388 180 050

Fiche technique: 44180.KNX.GX.54.A.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC - Angle de détection 180/90° - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 ...	44180.KNX.G.A.60 329 016 050
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050