

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv KNX-Bewegungsmelder pirios 180

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

crema

umbra

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 44180.KNX.GX.54.A.65

E-NR: 329 011 030

EAN: 7613175530796

EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V
DC - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
Erfassungsbereich tangential 12 m -
KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -
Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm -
GX.54.A - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Tierschneise:

Nein

Erfassungswinkel horizontal:

90 - 180 °

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

40 min

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod

0 m

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Zubehör:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
Abdeckrahmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.65
388 180 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - KNX Be...	44180.KNX.G.A.65 329 016 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030