

Fiche technique: 44180.R.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 R Relais 1 canal

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 44180.R.GX.54.A.35

E-NR: 545 181 010

EAN: 7613175541853

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 R - Relais 1 canal - 10 A, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 2300 W - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (association simple) - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) ou redéclenchement par poussoirs externes (fermeture) - 1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 44180.R.GX.54.A.35

Accessoires:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirois 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.35
388 180 010

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant

Feller-Nr / E-NR

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirois 180 R - Relais 1 canal - Système de fixation SNAPFIX® - crema

44180.R.G.A.35
545 186 010



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema

901.GX.54.A.35
283 200 010