

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione second  
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GMI.A.67

**E-NR:** 545 190 040

**EAN:** 7613175543284

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -  
 Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230  
 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta  
 carichi - La stazione secondaria funziona solo in  
 collegamento con una stazione principale pirios -  
 Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -  
 Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento  
 tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il  
 disinserimento (commutazione ecologica) mediante  
 tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato  
 (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per  
 ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -  
 Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di  
 quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -  
 Segnalazione di movimento con LED attivabile -  
 Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per  
 ampliare la zona di movimento e di rilevamento -  
 Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm -  
 GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato               |
| <b>versione:</b>                                   | segnalatore di movimento |
| <b>senza alogeni:</b>                              | Sì                       |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                       |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | No                       |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico  |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 12 m                     |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 8 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                       |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 90 - 180 °               |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 0 s                      |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 0 min                    |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | No                       |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 1.1 m                    |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 0 W                      |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico      |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                       |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 10 - 2000 lx             |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 0 m                      |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                       |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | -                        |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP20                     |

**Accessorio:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piriros 180 - Senza telaio di copertura - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ... | 920-44180.G.A.67<br>388 180 040   |
|   | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piriros 180 - Con telaio di copertura - grigio scuro                        | 920-44180.GMI.A.67<br>388 181 040 |

**Scomposizione:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm                                                                  | 2711-EA<br>376 000 110          |
|   | EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - grigio scuro                                                                 | 2911.GMI.A.67<br>334 070 040    |
|  | EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piriros 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissaggio SNAPFIX... | 44180.SLA.G.A.67<br>545 196 040 |