

NEVO

Rilevatore di movimento pirois 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 44180.SLA.NUP.Q.61**E-NR:** 545 090 000**EAN:** 7613175340654

Rilevatore di movimento pirois 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirois - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - Altezza 39 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per ampliare la zona di movimento e di rilevamento - Entrata del tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi - Segnalazione di movimento con LED attivabile

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Scheda dati: 44180.SLA.NUP.Q.61

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro 180	44180.SET 535 296 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-44180.N.Q.61 377 014 000
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-44180.N.Q.61.61 377 015 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Rilevatore di movimento piro 180 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - N.CO.Q - bianco	44180.SLA.N.CO.Q.61 545 093 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100