


EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder piro 180 UNI Universalgerät



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.UNI.F.67

E-NR: 535 283 040

EAN: 7611386738857

Bewegungsmelder piro 180 UNI - Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm - Erfassungsbereich 180/90° - Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang, Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Elektronikaster (Schliesser)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	30 - 30 °
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	7012

Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder piro 180

Feller-Nr / E-NR

44180.SET

535 296 000



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 654 040



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.FMI.67
Mit Abdeckrahmen - FMI - dunkelgrau 378 254 040