

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 44180.UNI.G.A.56

E-NR: 545 206 090

EAN: 7613175544885

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	altri
versione:	segnalatore di movimento
numero di canali:	2
qualità del materiale:	materiale termoplastico
potenza di commutazione:	0 W
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento verticale:	30 - 30 °
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suc	0 m
codice RAL (simile):	8028

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura
 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

Scheda dati: 44180.UNI.G.A.56

