

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 UNI Universalgerät

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.UNI.G.A.61

E-NR: 545 206 000

EAN: 7613175544908

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 UNI -
 Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48
 V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für
 Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel
 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich
 tangential 12 m - Erfassungsbereich 180/90° -
 Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene
 Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang,
 Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s -
 Testmodus mit LED-Feedback -
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang
 zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels
 externem Elektroniktester (Schliesser) - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - G.A - weiss -
 IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	30 - 30 °
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9010

Zubehör:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.61
 388 180 000

Datenblatt: 44180.UNI.G.A.61

