

Fiche technique: 44180.UNI.G.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 UNI Appareil universel

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.UNI.G.A.65

E-NR: 545 206 030

EAN: 7613175544915

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 UNI - Appareil universel - Pour systèmes universels ouverts - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Angle de détection 180/90° - Angle de détection 180/90° UNI pour systèmes universels ouverts - Contacts sans potentiel pour sortie éclairage, entrée poussoir - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoir électronique externe (fermeture) - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 23 mm - G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: autre

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 2

qualité du matériau: matière thermoplastique

puissance de commutation: 0 W

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection vertical: 30 - 30 °

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

matériau: matière synthétique

diamètre du champ de détection au s: 0 m

numéro RAL (similaire): 7047

Accessoires:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement piriOS 180 - Sans cadre de recouvrement - Système de fixation SNAPFIX...

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.65
388 180 030



Fiche technique: 44180.UNI.G.A.65

