

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 UNI Apparecchio universale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.UNI.GMI.A.56

E-NR: 545 200 090

EAN: 7613175544946

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 UNI - Apparecchio universale - Per sistemi universali aperti - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Campo di rilevamento 180/90° - Angolo di rilevamento 180/90° UNI per sistemi universali aperti - Contatti senza potenziale per uscita luce, entrata pulsante per accensione e spegnimento manuale (interruttore ecologico) - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Entrata tasto per l'inserimento e il disinserimento (commutazione ecologica) mediante tasto esterno elettronico (contatto di chiusura) - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 23 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio:

incastrato

versione:

segnalatore di movimento

numero di canali:

2

qualità del materiale:

materiale termoplastico

potenza di commutazione:

0 W

max. portata frontale:

12 m

max. portata da un lato:

8 m

dispositivo di rilevamento animali:

No

angolo di rilevamento verticale:

30 - 30 °

angolo di rilevamento orizzontale:

90 - 180 °

durata di funzionamento min.:

10 s

durata di funzionamento max.:

40 min

materiale:

materiale sintetico

diametro del campo di rilevamento al suc

0 m

codice RAL (simile):

8028

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 44180.UNI.GMI.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di 920-44180.G.A.56
movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura 388 180 090
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

Scheda dati: 44180.UNI.GMI.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Con telaio di copertura - umbra

920-44180.GMI.A.56

388 181 090

Scomposizione:



Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA

376 000 110



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio unitario - umbra

2911.GMI.A.56

334 070 090



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180
UNI - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - umbra

44180.UNI.G.A.56

545 206 090