

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirois 360 DIM Variatore universale



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.DIM.UP.65

E-NR: 535 239 030

EAN: 7613175141565

Rilevatore di movimento pirois 360 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 23 mm - grigio chiaro - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Campo di potenza 0,4 W

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	2.6 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - grigio chiaro	2101-44360.O.65 535 295 030
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - grigio chiaro	901-44360.O.65 535 284 030