


Fiche technique: 44360.P.X.KL.KNX.UP.65
EDIZIOdue colore

Détecteur de présence KNX pirios 360P KL avec régulation de la lumière constante


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 44360.P.X.KL.KNX.UP.65

E-NR: 323 490 030

EAN: 7611386047096

Détecteur de présence KNX pirios 360P KL avec régulation de la lumière constante - 21-30 V DC SELV - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m - Rectangulaire - Profondeur 22 mm - gris clair - IP20 - Dimensions extérieures 100 x 100 mm - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - 24 V DC (21-30 V DC)

mode de montage:	encastré
version:	détecteur de présence
nombre de canaux:	4
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	0 m
portée max. latérale:	0 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection vertical:	360 - 360 °
angle de détection horizontal:	360 - 360 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
matériau:	matière synthétique
diamètre du champ de détection au sol:	6 m
numéro RAL (similaire):	7047

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360

Feller-Nr / E-NR

 44360.SET
535 297 000


Capot frontal pour pirios 360 - Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence - Capot frontal rectangulaire - gris clair

 901-44360.X.65
535 294 030

Fiche technique: 44360.P.X.KL.KNX.UP.65



Boîtier AP version ronde - Pour pirois 360, pirois 2101-44360.O.65
360P et pirois 360 R eco - Pour montage au 535 295 030
plafond - gris clair