

EDIZIOdue colore

Rilevatore di presenza KNX piriOS 360P KL con regolazione costante della luce



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.P.X.KL.KNX.UP.67

E-NR: 323 490 040

EAN: 7611386047102

Rilevatore di presenza KNX piriOS 360P KL con regolazione costante della luce - 21-30 V DC SELV - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza Ø 6 m, movimento Ø 8 m - Rettangolare - Profondità 22 mm - grigio scuro - IP20 - Dimensione esterna 100 x 100 mm - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - 24 V DC (21-30 V DC)

modo di montaggio:	incastrato
versione:	rilevatore di presenza
numero di canali:	4
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento verticale:	360 - 360 °
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suolo:	6 m
codice RAL (simile):	7012

Accessorio:



Name / Kategorie

Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza piriOS 360

Feller-Nr / E-NR

44360.SET
535 297 000



Calotta frontale per piriOS 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rettangolare - grigio scuro

901-44360.X.67
535 294 040

Scheda dati: 44360.P.X.KL.KNX.UP.67



Involucro AP versione rotonda - Per piriOS 360, 2101-44360.O.67
piriOS 360P e piriOS 360 R eco - Con fissaggio a 535 295 040
soffitto - grigio scuro