

NEVO

Bewegungsmelder pirus 360 D10 1-10 V Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.D10.NAP.Q.60

E-NR: 545 101 050

EAN: 7613175362922

Bewegungsmelder pirus 360 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retriquer und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	2.6 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	600 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - schwarz	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790