

NEVO

Bewegungsmelder piro 360 DALI DALI-Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DALI.NAP.Q.61

E-NR: 545 111 000

EAN: 7613175362991

Bewegungsmelder piro 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

22

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 130 °

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:



Name / Kategorie

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten
 - Anbauhöhe 35 mm - weiss

Feller-Nr / E-NR

902-35.NAP.Q.61
 284 010 000



Reduktions-Set für Bewegungs- und
Päsensmelder piro 360

44360.SET
535 297 000



Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q,
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben und Dichtung - weiss

921-44360.N.Q.61
377 018 000



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60
374 100 790