

NEVO

Bewegungsmelder piro 360 DALI DALI-Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DALI.NAP.Q.62

E-NR: 545 111 040

EAN: 7613175363004

Bewegungsmelder piro 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

22

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 130 °

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:



Name / Kategorie

Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau

Feller-Nr / E-NR

921-44360.N.Q.62
 377 018 040



Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder piro 360	44360.SET 535 297 000
---	--------------------------



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - lichtgrau	902-35.NAP.Q.62 284 010 040
--	--------------------------------



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790
--	-----------------------------