

NEVO

Bewegungsmelder piro 360 DALI DALI-Dimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DALI.NUP.Q.60

E-NR: 545 110 050

EAN: 7613175363011

Bewegungsmelder piro 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

22

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 130 °

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-44360.N.Q.60
377 018 050



Reduktions-Set für Bewegungs- und
Präsenzmelder piro 360

44360.SET
535 297 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q.A - schwarz

923-NUP.Q.A.60
374 001 150



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60
374 100 790