

NEVO**Bewegungsmelder pirois 360 DALI DALI-Dimmer****Farbe:**☒ schwarz☐ weiss☐ lichtgrau**Bauart:**☐ NAP.Q☒ NUP.Q**Feller-NR:** 44360.X.DALI.NUP.Q.61**E-NR:** 545 110 000**EAN:** 7613175363028

Bewegungsmelder pirois 360 DALI - DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	22
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Erfassungswinkel horizontal:	0 - 130 °
Werkstoff:	Kunststoff

Zubehör:**Name / Kategorie**

Reduktions-Set für Bewegungs- und
Päsenzmelder pirois 360

Feller-Nr / E-NR

44360.SET
535 297 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q,
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben und Dichtung - weiss

921-44360.N.Q.61
377 018 000



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60
374 100 790