

NEVO

Rilevatore di movimento piro 360 DIM Variatore universale



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 44360.X.DIM.NAP.Q.60

E-NR: 545 121 050

EAN: 7613175363042

Rilevatore di movimento piro 360 DIM - Variatore universale - 10 A, 250 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rettangolare - Altezza 64 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Impulso ON = 500 ms, OFF = 30 s - Modalità test con LED di quitanza - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..)

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Scheda dati: 44360.X.DIM.NAP.Q.60

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Coperchio per rivelatore di movimento 360° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790