

NEVO

Bewegungsmelder pirus 360 DIM Universaldimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DIM.NUP.Q.60

E-NR: 545 120 050

EAN: 7613175362366

Bewegungsmelder pirus 360 DIM - Universaldimmer -
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang
 für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei
 Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m,
 tangential ø 14 m - Einbautiefe 16 mm - Eckig -
 Anbauhöhe 40 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Impuls ON = 500 ms, OFF
 = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang
 für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h
 Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet:
 (7563ARK.)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder piro 360	44360.SET 535 297 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - schwarz	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790