

## NEVO

### Bewegungsmelder piro 360 R Relais 1-Kanal



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

#### Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

**Feller-NR:** 44360.X.R.NAP.Q.60

**E-NR:** 545 131 050

**EAN:** 7613175362397

Bewegungsmelder piro 360 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Anbauhöhe 64 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Aufputz         |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 0 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 0 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 360 - 360 °     |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 2.5 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 10 - 2000 lx    |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 10 m            |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | IK07            |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP55            |

**Zubehör:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                            | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder piro 360                                                           | 44360.SET<br>535 297 000        |
|   | Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz       | 921-44360.N.Q.60<br>377 018 050 |
|   | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Anbauhöhe 35 mm - schwarz | 902-35.NAP.Q.60<br>284 010 050  |
|  | Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...                                                  | 924-44000.60<br>374 100 790     |