

NEVO

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 44360.X.SLA.NUP.Q.61**E-NR:** 545 140 000**EAN:** 7613175362496

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Profondità 16 mm - Rettangolare - Altezza 40 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q.A - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Coperchio per rivelatore di movimento 360° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-44360.N.Q.61 377 018 000
	Guarnizione per drenaggio d'acqua per telaio di montaggio 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790