

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante RTH KNX RGB



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 4472-B.Q.SL.60

E-NR: 313 126 150

EAN: 7613175266329

STANDARDdue - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 275 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Doppia - Profondità 30 mm - Q - nero - IP20

modo di montaggio: incastrato

con display: Sì

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio RTH - Senza iscrizione - Senza placca di copertura...

920-4472.Q.A.SL.60
388 546 150



Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue - Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio RTH - Senza iscrizione - Con placca di copertura ...

920-4472.QMI.A.SL.60
388 547 150

Scheda dati: 4472-B.Q.SL.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 58 mm
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero -...

2911-160.QMI.A.60
334 070 250

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Doppia	4472-B.BSE.L 313 126 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio RTH - Senza iscrizione - Senza placca di copertura...	920-4472.Q.A.SL.60 388 546 150
---	-----------------------------------