

Fiche technique: 4472-B.QMI.SL.60

STANDARDdue

STANDARDdue Poussoir RTH KNX RGB



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 4472-B.QMI.SL.60

E-NR: 313 120 150

EAN: 7613175266282

STANDARDdue - Poussoir RTH KNX RGB - 21-30 V
 DC SELV - Absorption de base 275 mW max. -
 Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. -
 Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75
 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
 BCU - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm -
 Double - Profondeur 30 mm - QMI - noir - IP20

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Oui
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double RTH - Sans inscription - Sans plaque de reco...	920-4472.Q.A.SL.60 388 546 150
	Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue - Sans symbole	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double RTH - Sans inscription - Avec plaque de reco...	920-4472.QMI.A.SL.60 388 547 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de
recouvrement STANDARDdue - Avec découpe
STANDARDdue 58 mm - Système de fixation
SNAPFIX® - noir -...

2911-160.QMI.A.60

334 070 250

Décomposition:



Name / Kategorie

STANDARDdue - Poussoir RTH KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Avec BCU - Double

Feller-Nr / E-NR

4472-B.BSM.L

313 123 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement complet avec touches - Pour
poussoir double RTH - Sans inscription - Avec
plaque de reco...

920-4472.QMI.A.SL.60

388 547 150